



# VILJUŠKAR DS 25



**„POBEDA-MAŠINAC“ AD**, Rade Končara 1, 21131 Petrovaradin, Srbija i Crna Gora

TELEFONI: Centrala: + 381 (0)21 6432 033, direktor: 6432 912,  
komercijalni direktor: 6433 829, prodaja gotovih proizvoda i usluga: 6432 224,  
prodaja rezervnih delova i servis 6431 370, nabavka: 6433 319; FAX: 6431 069

[www.pobeda.co.yu](http://www.pobeda.co.yu)

E-mail: [sales@pobeda.co.yu](mailto:sales@pobeda.co.yu)

<b>Tehnički podaci</b>		
Naziv proizvođača		<b>POBEDA-MAŠINAC</b>
Tip		<b>DS 25</b>
Nosivost, Q	kg	2500
Težište (tereta), c	mm	500
Vrsta pogona		dizel
Način upravljanja		sedeći
Točkovi:		
broj komada napred/nazad	kom.	2/2
ogumljenje, napred/nazad		pneumatik/pneumatik
dimenzije, napred/nazad		8,15-15"/560x165x11"
Kolotrag (sredina) naplatka, napred/nazad	mm	997/977
Dvoramna dizalica, visina dizanja h <sub>3</sub>	mm	3300
Naginjanje dizalice, nagib $\alpha$ / zatur $\beta$		5°/10°
Viljuška, s·e·l	mm	40x120x1000
Gabaritne mere:		
dužina od čela viljuške, l <sub>2</sub>	mm	2636
širina, B	mm	1230
visina spuštene dizalice, h <sub>1</sub>	mm	2390
visina podignute dizalice, h <sub>4</sub>	mm	4040
Poluprečnik okretanja, W <sub>a</sub>	mm	2310
Odstojanje tereta od ose prednjeg točka, x	mm	508
Širina prolaza s paletom 1000x1200 popreko na viljuške, Ast	mm	3818
Širina prolaza s paletom 800x1200 uzduž viljušaka, Ast	mm	4018
Stabilnost prema JUS/ISO 1074, da/ne		da
Brzine:		
vožnja, sa i bez tereta	km/h	18/19
dizanje, sa i bez tereta	m/s	0,5/0,55
spuštanje, sa i bez tereta	m/s	0,4/0,4
Vučna sila na vučnoj kuki, sa i bez tereta	N	14500/8500
Savlađivanje uspona, sa i bez tereta	%	19/20
Sopstvena masa	kg	4200
Osovinsko opterećenje sa teretom, napred/nazad	N	61000/6000
Razmak osovina, y	mm	1695
Klirens s teretom, u najnižem položaju dizalice/u osi točka	mm	120/140
Kočnice:		
radna (nožna), parkirna (ručna)		nožna/ručna
hidraulična, mehanička		hidraulična/mehanička
Akumulator:		
vrsta		olovni
voltaža/kapacitet	V/Ah	12/98
Motor SUS:		
proizvođač i tip		IMR DM33/I
trajna snaga	kW	35
broj obrtaja	min <sup>-1</sup>	2250
zapremina	cm <sup>3</sup>	2500
takt/broj cilindara		4/3
Menjač		
tip		hidrodinamički
broj brzina, napred/nazad		1/1
Spojnica:		
vrsta		pretv. obrtnog momenta
Radni pritisak za ugrađene uređaje	bar	160

