



# VILJUŠKAR TU 35



**„POBEDA-MAŠINAC“ AD**, Rade Končara 1, 21131 Petrovaradin, Srbija i Crna Gora

TELEFONI: Centrala: + 381 (0)21 6432 033, direktor: 6432 912,  
komercijalni direktor: 6433 829, prodaja gotovih proizvoda i usluga: 6432 224,  
prodaja rezervnih delova i servis 6431 370, nabavka: 6433 319; FAX: 6431 069

[www.pobeda.co.yu](http://www.pobeda.co.yu)

E-mail: [sales@pobeda.co.yu](mailto:sales@pobeda.co.yu)

<b>Tehnički podaci</b>		
Naziv proizvođača		<b>POBEDA-MAŠINAC</b>
Tip		<b>TU 35</b>
Nosivost, Q	kg	3500
Težište (tereta), c	mm	500
Vrsta pogona		dizel
Način upravljanja		sedeći
Točkovi:		
broj komada napred/nazad	kom.	2/2
ogumljenje, napred/nazad		pneumatik/pneumatik
dimenzije, napred/nazad		250-15"/560x165x11"
Kolotrag (sredina) naplatka, napred/nazad	mm	1185/1050
Dvoramna dizalica, visina dizanja h <sub>3</sub>	mm	3250
Naginjanje dizalice, nagib $\alpha$ / zatur $\beta$		6° 30'/10° 30'
Viljuška, s·e·l	mm	50x140x1000
Gabaritne mere:		
dužina od čela viljuške, l <sub>2</sub>	mm	2290
širina, B	mm	1420
visina spuštene dizalice, h <sub>1</sub>	mm	2435
visina podignute dizalice, h <sub>4</sub>	mm	4100
Poluprečnik okretanja, W <sub>a</sub>	mm	2700
Odstojanje tereta od ose prednjeg točka, x	mm	540
Širina prolaza s paletom 1000x1200 popreko na viljuške, Ast	mm	4440
Širina prolaza s paletom 800x1200 uzduž viljušaka, Ast	mm	4640
Stabilnost prema JUS/ISO 1074, da/ne		da
Brzine:		
vožnja, sa i bez tereta	km/h	20/21
dizanje, sa i bez tereta	m/s	0,33/0,37
spuštanje, sa i bez tereta	m/s	0,47/0,47
Vučna sila na vučnoj kuki, sa i bez tereta	N	28500/16000
Savlđivanje uspona, sa i bez tereta	%	30/28
Sopstvena masa	kg	5200
Osovinsko opterećenje sa teretom, napred/nazad	N	79900/8700
Razmak osovina, y	mm	1940
Klirens s teretom, u najnižem položaju dizalice/u osi točka	mm	135/208
Kočnice:		
radna (nožna), parkirna (ručna)		nožna/ručna
hidraulična, mehanička		hidraulična/mehanička
Akumulator:		
vrsta		olovni
voltaža/kapacitet	V/Ah	12/135
Motor SUS:		
proizvođač i tip		IMR DM34/I
trajna snaga	kW	46.5
broj obrtaja	min <sup>-1</sup>	2250
zapremina	cm <sup>3</sup>	3330
takt/broj cilindara		4/4
Menjač		
tip		hidrodinamički
broj brzina, napred/nazad		2/2
Spojnica:		
vrsta		pretv. obrtnog momenta
Radni pritisak za ugrađene uređaje	bar	160

